

## · ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

|                   |   |
|-------------------|---|
| · Marca           | <b>iruka</b>  |
| · Model           | <b>Tokyo S</b>  |
| · Quadre          | Aliatge alumini A6061<br>arenat i anoditzat                       |
| · Color quadre    | Plata/Gris/Negre/Blau<br>Vermell                                  |
| · Canvi           | SHIMANO Alfine8,<br>56-18T  |
| · Sistema Canvi   | SHIMANO RapidFire<br>Plus. Palanca de polze                       |
| · Fre davanter    | Mecànic de disc 140 mm  |
| · Fre posterior   | Mecànic de disc 140 mm  |
| · Palanca fre     | PROMAX XL91G  |
| · Estrep de fre   | PROMAX DSK300/420   |
| · Seient          | VELO VL3381   |
| · Rod Potència    | NECO H50HBK<br>integral 1-1/8                                     |
| · Rodament Pedal. | NECO iruka original<br>Amp protector 73mm<br>Llargada d'eix 139mm |
| · Joc de biela    | SHUN iruka original<br>56T L170mm                                 |
| · Joc de roda     | ALEXRIMS DM24<br>doble paret 28H/32H                              |
| · Pneumàtic       | SCHWALBE Kojak<br>18' x 1.25                                      |
| · Mides           | 78x48x35cm(plegada)<br>97x147x41cm(despl)                         |
| · Pes             | 11,9 Kg (sense pedals)  |
| · Càrrega màx     | 110 Kg  |



JAPÓ



**Model: Tokyo S**



**what**abike!****